

AICORK COMPOSITES CO., LTD.

重庆埃考克复合材料有限公司



中国·重庆市九龙坡区歌台子罗汉沟21号解甲园2栋16-2号
Rm 2-4-8 Jiejia Yuan, No.21 Luohangou
Jiulongpo District, Chongqing China
电话/Tel: 023-68794191
传真/Fax: 023-68791369
电邮/Email: info@aicork.com
网址/Web: www.aicork.com

N-8096

配套用无石棉垫片

说明: N-8096 是一种 100%无石棉环保密封垫片材料, 具有优良的物理机械性能, 在较低法兰压力下仍有较好的密封性能。推荐使用于油、燃料及水的持续温度不高于 180 °C 的场合。

技术参数

密度 g/cm ³	1.23	
压缩性(在 34.5MPa 下) %	16-30	ASTM F 36
弹性恢复 %	≥38	ASTM F 36
抗张强度 MPa	≥11.8	ASTM F 152
ASTM F 146 IRM 903 油 5 小时 150 °C		
应力损失 %	30	
厚度增加 %	≤18	
压缩率增加 %	≤36	
ASTM F 146 燃料 B 5 小时 23 °C		
厚度增加 %	≤18	
重量增加 %	≤36	
纤维种类	有机纤维	
橡胶种类	丁腈橡胶	

注: 以上数据是跟据 ASTM F 104 1 号测试方式测得.

宽度: 1016mm

厚度: 0.4mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm

卷长: 0.4mm 500LM, 0.5mm 400LM, 0.8mm 250LM,
1.0mm 250LM, 1.2mm 200LM, 1.6mm 150LM