

AICORK COMPOSITES CO., LTD.
重庆埃考克复合材料有限公司



中国·重庆市九龙坡区歇台子罗汉沟21号解甲园2栋16-2号
Rm 2-4-8 Jiejiayuan, No.21 Luohangou
Jiulongpo District, Chongqing China
电话/Tel: 023-68794191
传真/Fax: 023-68791369
电邮/Email: info@aicork.com
网址/Web: www.aicork.com

MP-15

无石棉垫片

概述

MP-15 为专为重型设备设计的垫片，包括压缩机、柴油机/油底壳等。含氯丁橡胶，在较低的法兰压力下能保持优良的密封性及低扭矩应力。最高操作温度可达 205℃。

技术参数

密度 (g/cm ³)	1.54
压缩性(% 在 34.5Mpa 下)	13-25
弹性恢复(%)	≥50
抗张强度 (Mpa)	≥10.34
蠕变率 %	15
压缩强度 MPA	131
组成	
纤维	合成纤维
橡胶	氯丁橡胶

备注：以上数据为根据 ASTM F104 1 号测试方法测得。

宽度：1016mm

厚度：0.4mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm

卷长：0.4mm 500LM, 0.5mm 400LM, 0.8mm 250LM,
1.0mm 250LM, 1.2mm 200LM, 1.6mm 150LM

InterFace
Solutions

埃考克·AICORK